



Produktegenskaber

- Hyldeemfanget er en hylde med integreret emfang. Bygget op i en kerne af Medex[®] og beklædningen er af rustfri stål monteret uden skruer.
- Højeffektiv emfang med punktudsugning og firkantet metalfedtfilter
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse – metalfedtfilteret afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaskemaskinen
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator og efterløbsfunktion, samt lysdæmper

Yderligere information

Emfanget kan fremstilles i ønskede længdemål, dog er minimums længden er 1000 mm.

Beklædningen er som standard i farverne hvid, sort og rustfri stål.

Kan mod merpris:

- Leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses)

trepol[®] tilbyder en unik garantiperiode på 5 år.

Tekniske specifikationer

- Monteres med skjulte beslag på væggen som hylde emfanget skubbes hen over. Ingen synlige skruer.
- Filteret placeres i forhold til kogepladen.
- Aftørket føres ud igennem væggen og en ekstern motor monteres på ydervæggen
- Mål i mm. (B x D x H):
- Fra 1000 x 370 x 65 (D og H er faste mål)
- Lydniveau:
Ca. 42 db ved ekstern 1000 m³ motor
- Energiforbrug:
85 w 1000 m³ motor
- Farve og materialer – vælg imellem:
Børstet stål, messing, kobber, hvid, sort, samt diverse RAL farver
- Lyskilde:
LED 3000 Kelvin. Forbruget er 9,6 w/ 1000 mm

