



Produktegenskaber

- Højeffektiv emfang med punktudsugning og rundt, special metalfedtfilter
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse – metalfedtfilter og filterskål afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaskemaskinen (ikke lakerede overflader)
- Monteres under skab eller hylde
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator, efterløbs- og udluftningsfunktion, samt lysdæmper

Yderligere information

Kan mod merpris:

- leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses).

trepol@ tilbyder en unik garantiperiode på 5 år.

Vejledende pris

Kr. 8.995,- inkl moms og ekskl. motor

Tekniske specifikationer

- Indbygnings model
- Motor – vælg mellem:
Ekstern, intern, recirkulation med kulfilter, centraludsugning
- Mål i mm. (D x H):
Ø340 x 55 (240 indbygget)
- Udsæringsmål i mm:
Ø240
- Lydniveau:
Ca. 42 db ved ekstern 1000 m³ motor
- Energiforbrug:
110 w (ved 1000 m³ motor)
- Standardfarver – vælg imellem:
Børstet stål, hvid, sort samt diverse RAL farver
- Lyskilde:
3 stk 10W halogenspot i én med lysdæmper

8.995 kr.

vejl. pris inkl. moms.

