



Produktegenskaber

- Højeffektiv emfang med punktudsugning og firkantet metalfedtfilter (203 x 283 mm)
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse – metalfedtfilteret afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaskemaskinen
- Monteres under skab eller hylde
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator, efterløbs- og udluftningsfunktion, samt lysdæmper

Yderligere information

Kan mod merpris:

- leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses)

trepol@ tilbyder en unik garantiperiode på 5 år.

Vejledende pris

Kr. 6.995,- inkl moms og ekskl. motor

Tekniske specifikationer

- Indbygnings model
- Motor – vælg mellem:
Ekstern, intern, recirkulation med kulfilter, centraludsugning
- Mål i mm. (B x D x H):
510/810 x 280 x 1 (160 indbygget)
- (målene er retningsgivende)
- Udsæringsmål i mm:
480 x 260 (målene er retningsgivende)
- Lydniveau:
Ca. 42 db ved ekstern 1000 m³ motor
- Energiforbrug:
120 w (ved 1000 m³ motor)
- Standardfarver – vælg imellem:
Børstet stål, hvid og sort.
- Lyskilde:
2 stk. 20 W Halogenspot med lysdæmper


6.995 kr.

vejl. pris inkl. moms.

160




245




7,5 27,5

min. 280 mm



510 / 810



280

